

Memo

CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka

Jednoduchá instalace

Umožňuje tenká dvířka již od tloušťky 8 mm

Závěs CLIP top BLUMOTION 110° pro tenká dvířka technicky přesvědčí osvědčenou funkcí Blum s obvyklým komfortem nastavení, mechanismem CLIP a integrovaným tlumením BLUMOTION. Díky inovativnímu systému upevnění EXPANDO T lze bezpečně upevnit tenká čílká z různých materiálů. Vyvrtání

otvoru pro miskou není nutné. Využijte rozmanitost materiálů u čel od 8 mm. Díky nulovému přesahu umožňuje závěs CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka kromě standardního využití také použití v kombinaci s vnitřními nebo policovými výsuvy.

Nadstandardní kvalita do posledního detailu



BLUMOTION, integrovaný v ramínku závěsu



Vypínač pro deaktivaci BLUMOTION



Montážní podložku instalujeme do standardní pozice



EXPANDO T – inovativní systém montáže




Zjistěte více o našem upevňovacím systému EXPANDO T.

www.blum.com/EXPANDO_T_1

www.blum.com

blum



Montáž bez vyvrtávání otvoru pro misku



Vložíte hmoždinky do vyvrtaných otvorů...



...utáhněte šrouby, a hotovo



Snadná montáž i demontáž díky mechanismu CLIP

Informace k objednávce

Naložená, polonaložená, vložená dvířka			
	☐ Miska	☐ EXPANDO T	
Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Různých konstrukčních situací dosáhneme podle příslušných pozic pro našroubování.			



Obvyklá jednoduchá nastavitelnost ve třech směrech

Příslušenství			
	☐ Krytka ramínka závěsu		
Tisk / ražení	Logo	Barva	
Bez potisku	–	NI ONS	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Oblast využití a doporučení pro zpracování

EXPANDO T je vhodné pro instalaci kování Blum na nábytková čela z tenkých materiálů. Při dostatečné stabilitě a pevnosti/tvrdosti lze využít materiály čílek již od tloušťky 8 mm.

	☐ Krytka misky závěsu		
Závěs	Barva		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

Materiály, testované firmou Blum	Minimální utahovací moment (Nm)
DTD (pevnost v příčném tahu > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (pevnost v příčném tahu > 0.6 N/mm ²)	1.5
Dřevovláknité desky HDF	2
Kompaktní desky HPL	2
Konstrukční materiály z nerostu	2
Přírodní kámen granit nero assoluto	3
Umělý kámen kompozit z křemene	3
Keramické desky	3

	☐ TIP-ON pro dvířka		
Provedení	Závěs	Pro závěsy	
Krátká verze	CLIP top	○	956.1004
Dlouhá verze	CLIP top	○	956A1004
Dlouhá verze	CLIP top	●	956A1006

Vyloučení ručení

Společnost Blum nepřijímá žádné záruky při využití EXPANDO T v kombinaci s neuvedenými materiály nebo v kombinaci s kovářím jiných výrobců. Doporučujeme, aby montáž provedl zkušený výrobce nábytku.

	☐ Omezovač úhlu otevření		
Úhel otevření	Barva		
85°	Tmavě kovově šedá		70T4503
92°	RAL 7037 prachově šedá		70T4503.09

- S pružinou
- Bez pružiny
- NI Poniklovaný
- ONS Černý onyx