

interior
innovation
award
2013

Winner



Blum-Awards
www.blum.com/award

TANDEMBOX antaro, BLUMOTION

Webcode
ID20054 ◀

Innenauszug mit Reling, Höhe C (Platzbedarf 192 mm), Belastungsklasse 30/65 kg

- Innenauszug mit rechteckiger Reling
- Pure Formensprache mit klarer Form- und Farbgebung
- Alle Kunststoffteile in der entsprechenden Zargenfarbe
- Integrierte BLUMOTION für sanftes und leises Schließen
- Schwebelichter Lauf

Ausschreibungstext

Blum TANDEMBOX antaro Innenauszug.

Doppelwandige Zargen aus

- a) Stahl in Seidenweiß
- b) Stahl in Weißaluminium (RAL9006)

Mit Abdeckkappen für Zargen. Verdeckter, gesteuerter Vollauszug mit verschleißarmen Kunststoffwalzen und integrierter BLUMOTION.

Korpusschienen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse

- a) 270 mm, 30 kg
- b) 300 mm, 30 kg
- c) 350 mm, 30 kg
- d) 400 mm, 30 kg
- e) 450 mm, 30/65 kg
- f) 500 mm, 30/65 kg
- g) 550 mm, 30/65 kg
- h) 600 mm, 30/65 kg
- i) 650 mm, 65 kg

Dynamische Belastbarkeit: 100.000 Öffnungs- und Schließzyklen mit ausgewählter Nennlänge und Belastungsklasse. Optionale Ausstattung mit einer elektrischen Öffnungsunterstützung. Optional kombinierbar mit Seitenstabilisierung. Schnelle und werkzeuglose Montage der Front. Optional mit passendem Inneneinteilungssystem ORGA-LINE.

Ausstattungsoptionen

- ▶ ID20144 SERVO-DRIVE für Boxsysteme LEGRABOX und TANDEMBOX
- ▶ ID20152 ORGA-LINE für Auszüge



Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter „Planung“
www.blum.com/catalogue