



Blum-Awards
www.blum.com/award

MERIVOBX, TIP-ON BLUMOTION

Webcode
ID20289 ◀

Fioka, visina N (potreban prostor 85,5 mm), klasa opterećenja 40 kg

- Uski okvir sa karakterističnim oblikom, unutra ravan sa krajnjom pokrivnom kapičom
- Jednostavno stvorite raznolikost zahvaljujući konceptu Box platforme
- Jedinostveni L oblik korpusne šine za vertikalnu stabilnost kod visoke opteretivosti od 40 kg
- Sinhronizovani lagani hod i visoka stabilnost fronta za nove mogućnosti u dizajnu nameštaja
- Otvaranje dodirom, lagani hod, lako i tiho zatvaranje – kompletno mehanički
- Brza i bezalatna montaža fronta, komforno 3-dimenzionalno podešavanje fronta

Tenderske specifikacije

Fioka odgovara za Blum MERIVOBX.

Okvir sa dvostrukim zidom od

- a) Čelik u svilenom beloj mat boji
- b) Čelik u indijum sivoj mat boji
- c) Čelik u orion sivoj boji

Opcionalno sa individualnim brendiranim elementom spoljašnje strane okvira. Korpusna šina sa niskohabajućim plastičnim valjcima i potpuno sinhronizovanim sistemom kliznih elemenata. Otvaranje dodirom, lagani hod, lako i tiho zatvaranje pomoću tehnologije TIP-ON BLUMOTION – kompletno mehanički. Otvaranje pomoću izvlačenja, zatvaranje zahvaljujući mogućnosti potiskivanja. Opcionalno sa sinhronizacijom.

Korpusne šine i okviri u nominalnoj dužini i klasi opterećenja

- a) 400 mm, 40 kg
- b) 450 mm, 40 kg
- c) 500 mm, 40 kg
- d) 550 mm, 40 kg

Dinamička opteretivost: 100.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja sa izabranom nominalnom dužinom i klasom opterećenja.

Opcionalna kombinacija sa bočnom stabilizacijom. Brza montaža fronta bez alata. 3-dimenzionalno podešavanje fronta. Opcionalna primena sa Blumovim sistemom zatvaranja "CABLOXX" (ID20267). Opcionalna primena sa Blumovim sistemom pričvršćivanja "EXPANDO T" (ID20279) za tanke frontove od 8 mm.

Opcionalna oprema

- ▶ ID20322 TIP-ON BLUMOTION za MERIVOBX



Ostale informacije

U štampanoj verziji Blumovog kataloga ili u svako doba online u Blumovom elektronskom katalogu koji se može prelistavati pod "Planiranje" www.blum.com/catalogue