



reddot winner 2022



Blum-Awards
www.blum.com/award



REVEGO

Webcode
ID20337 ◀

REVEGO uno + duo, anta singola e anta doppia combinate

- REVEGO può essere utilizzato in qualsiasi ambiente
- Libertà di personalizzazione dei mobili intorno al pocket
- Il design del pocket consente l'integrazione completa degli accessori
- Realizzazione rapida e lineare grazie al premontaggio
- Facile progettazione grazie alle larghezze dei pocket fisse
- REVEGO uno e REVEGO duo possono essere combinati a piacere

Testo di fornitura

Sistema di ante scorrevoli REVEGO uno + duo di Blum per anta singola e anta doppia combinate. Accessorio per 3 frontali. Larghezza frontale anta singola da 442 a 898 mm, larghezza frontale anta doppia da 442 a 748 mm. Altezza del frontale da 1800 a 2500 mm e spessore da 18 a 26 mm. Peso massimo del frontale fino a 35 kg per ciascuno. Possibile posizione di montaggio: anta singola destra o sinistra + anta doppia destra o sinistra. Larghezze fisse del pocket di 100 mm per l'anta singola o di 150 mm per l'anta doppia. Per applicazioni (costruzioni interne) fino a 2150 mm di larghezza interna. Quota di montaggio: larghezza da 1350 a 2400 mm, altezza da 1820 a 2532 mm, profondità da 575 a 1000 mm. Adattamento flessibile alla rispettiva situazione di montaggio grazie alle diverse lunghezze nominali. Realizzabili con o senza zoccolo/sottostruttura. Dotazione per il disinnesto dei dispositivi elettrici con possibilità di contatto magnetico. Protezione dalle rigature aggiuntiva per spessori del frontale a partire da 23 mm. Facilità di apertura e chiusura.

Possibilità di progettazione con o senza maniglia. Elevato comfort del movimento grazie alla tecnologia del movimento TIP-ON. I frontali ad apertura totale nascondono completamente il sistema pocket. Regolazione facilmente accessibile e intuitiva di altezza, lato, inclinazione e profondità. L'ampia area di regolazione assicura un perfetto schema preciso delle fughe. Smontaggio facile degli accessori anche quando il mobile è montato grazie all'interfaccia di manutenzione integrata. Durata certificata di 40.000 movimenti di apertura e chiusura.



Altre informazioni

Nella versione cartacea del catalogo Blum oppure online nel catalogo Blum da sfogliare alla sezione "Progettazione" www.blum.com/catalogue