Möbeltür nach innen öffnend

Spannende Gestaltungsmöglichkeiten für kleine und große Räume

Technisches Datenblatt

www.blum.com

Produkt

- CLIP top BLUMOTION mit integrierter, deaktivierbarer Dämpfung (BLUMOTION)
- Eignet sich für nach innen öffnende Türen im Möbelbau
- Für Türbreiten bis 900 mm
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Seiteneinstellung über Gewindeschnecke
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes
- Topfbohrung am Korpus

Anwendung



Bestellinformation

Scharnier mit hochgekröpftem Scharnierarm

Topf — **INSERTA**

Scharnier	Feder	Farbe	
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

Topf — **Anschrauben**

Scharnier	Feder	Farbe	
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

Topf — **Einpressen**

Scharnier	Feder	Farbe	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● Mit Feder

NI Vernickelt
ONS Onyxschwarz

Zubehör

Scharniertopf-Abdeckkappe

Scharnier	Farbe	
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Scharniertopf-Distanz

Scharnier	Distanz (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Spanplattenschraube

Ø (mm)	Länge (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Einpressmatrize

Farbe	Material	
Orange	Kunststoff	MZM.0040

Scharnierarm-Abdeckkappe

Druck / Prägung	Schriftzug	Farbe	
Unbedruckt	–	NI | ONS	70.1663
Geprägt	Blum	NI	70.1663.BP

TD-147/3 DE/03.24 © Copyright by Blum

Planung

Möbeltür nach innen öffnend



Scharniermaße bei Werkseinstellung (Montageplatten-Distanz = 0 mm)

F Aufgrund der großen Türdimensionen müssen die umlaufenden Fugen entsprechend groß gewählt werden (Richtwert min. 2 mm).

** Bei der nach innen öffnenden Möbeltür empfehlen wir einen Türanschlag auf der scharniergegenüberliegenden Seite (individuell gelöst durch den Möbelhersteller). Dieser verhindert, dass die Möbeltür nach außen überdrückt wird.

FB Frontbreite

Befestigungsposition gerade Montageplatte mit Maß 20/32



X = FU - 53.5

FR = Frontbreite - FU - 3

FU Frontüberstand

F Fuge

FR Frontrücksprung

Befestigungsposition Kreuzmontageplatte mit Maß 37/32



X = FU - 38.5

Anzahl Scharniere

- Türgewicht bis 22 kg: 5 Scharniere
- Türgewicht bis 27 kg: 6 Scharniere
- Türgewicht bis 32 kg: 7 Scharniere

Anwendung getestet auf 80.000 Bewegungszyklen

Einstellung



max. ± 3.0 mm
Siehe Montageplatten



+ 2.0 mm
– 3.0 mm



± 2.0 mm

Schraubmontage



INSERTA- I Pressmontage



Topfmaße



Produkt

- COMPACT mit Schließautomatik (Feder)
- Eignet sich für nach innen öffnende Türen im Möbelbau
- Einteiliges Scharnier inklusive Montageplatte
- Für Türbreiten bis 800 mm
- 2-dimensionale Fronteinstellung

Anwendung



Bestellinformation

Scharnier zum Anschrauben

☐ **Anschrauben**

Scharnier	Feder	Farbe	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

● Mit Feder NI Vernickelt

Zubehör

☐ **Spanplattenschraube**

Ø (mm)	Länge (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

TD-147/3 DE/03.24 © Copyright by Blum

Planung

Möbeltür nach innen öffnend



Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung
* Kollision vermeiden

F Aufgrund der großen Türdimensionen müssen die umlaufenden Fugen entsprechend groß gewählt werden (Richtwert min. 2 mm).

** Bei der nach innen öffnenden Möbeltür ist ein Türanschlag auf der scharniergegenüberliegenden Seite nötig (individuell gelöst durch den Möbelhersteller). Dieser verhindert, dass die Möbeltür nach außen überdrückt wird.

FB Frontbreite

Frontrücksprung



FR = Frontbreite - 48

FR Frontrücksprung

Anzahl Scharniere

- Türgewicht bis 22 kg: 5 Scharniere
- Türgewicht bis 27 kg: 6 Scharniere
- Türgewicht bis 32 kg: 7 Scharniere

Anwendung getestet auf 80.000 Bewegungszyklen

Hinweis

Bei Verwendung von COMPACT 38B in Möbeln, die im Greifbereich von Kleinkindern sind, empfehlen wir die Anwendung "Tür nach innen öffnend mit CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".

Schraubmontage



Topfmaße



Einstellung



max. ± 2.0 mm



± 1.6 mm

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
TD-147/3 DE-AL/03.24

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®